



ARTIKEL | B01000-00

WGR 1000

Grenzwert-Brandmelderzentrale
BMZ mit 6 Meldelinien,
Hausalarmzentrale, gemäß
DIN VDE 0830

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 6 Meldelinien für Melder Hochiki CDX und Apollo Serie 60/65/ORBIS
- 1 x Sammel-Störungs-OC-Ausgang
- 1 x Relaisausgang Alarm pro Meldergruppe
- 1 x Relaisausgang Sammel-Feuer
- 2 x überwachter Ausgang für externe Signalgeber
- Gruppeneinzelanzeige per LED
- Überwachung der Systemfunktionen
- überwachte Akku-Ladung
- keine Feuerwehraufschaltung möglich
- Akku bitte separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V AC, 50/60 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Ladestrom	max. 400 mA
Ext. Verbraucher	max. 300 mA
Akku	2 Stk. max 2,6 Ah/12
Betriebstemperatur	0 bis +50 °C
Schutzart	IP 30
Abmessungen (BxHxT)	325 x 240 x 85 mm
Gehäuse	Kunststoff, RAL 7035
Gewicht	1,4 kg ohne Akku

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifizierung	0786-CPD-21016
-------------------	----------------