



Artikel | B01435-00

WGR 1000

Brandschutzgehäuse F30 AWS 665

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Als zusätzliches Umgehäuse für Brandmelderzentrale "Solution F1-6" in A- und B- Gehäuse sowie "Solution F2" im B-Gehäuse
- Auf-Putz-Wandschrank mit Feuerwiderstand über 30 Min. nach DIN 4102, Teil 2
- Getestet mit "Solution F1" und "Solution F2" in einem Brandversuch gemäß (M)LAR und DIBt durch die MPA Dresden
- Funktionserhalt über 30 Min. in Anlehnung an DIN4102, Teil 12
- Brandlastdämmung über 30 Min. in Anlehnung an DIN4102, Teil 11
- Erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR bzw. LAR
- 1-flügelige Tür, Anschlag rechts
- Türöffnungswinkel ca. 180°
- mit Türöffnungsbegrenzer (neu !)
- Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, Teil 1

TECHNISCHE DATEN

Farbe	RAL lichtgrau
Schutzart	IP44
Gewicht	95 kg
Abmessungen (HxBxT)	770 x 710 x 366 mm

ZERTIFIZIERUNGEN

DIBt-Nr. Z-86.1-45