



ARTIKEL | B01574-00

WGR 1010

Com Server ++ -
Gateway Seriell zu TCP/IP

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- Der Com-Server++ integriert ein serielles Gerät industrietauglich per TCP/IP-Ethernet in das Netzwerk
- Zahlreiche Netzwerkdienste stehen zur Verfügung
- 1 x RS232/RS422/RS485 umschaltbar
- 1 x Ethernet 10/100BaseT -Autosensing/Auto-MDIX
- Fernkonfiguration : Inbetriebnahme per Wutility (drei Klicks - und fertig), DHCP, seriell, Web-Based-Management, Telnet
- Transparente Kommunikation
- Erweiterte Protokoll-Unterstützung
- Serielle Ports: 1x RS232-, RS422-, RS485-Schnittstelle, umschaltbar, DB9-Stecker 50 bis 230.400 Baudrate
- Serieller Betrieb: RS232, RS422, 4-Draht-Bus-Master, RS485 4-Draht-Bus-Master, RS485 4-Draht Automatik, RS485 2-Draht Automatik

TECHNISCHE DATEN

Externe Versorgung	12 - 48V DC
Stromaufnahme	Typ 55mA @24VDC
Serieller Betrieb	RS232, RS422 4-Draht-Bus-Master RS485 4-Draht-Bus-Master RS485 4-Draht Automatik RS485 2-Draht Automatik
Netzwerk	10/100BaseT, Autosensing/ Auto-MDIX, RJ45
Arbeitstemperatur	0 bis +60°C
Gehäuse	Kunststoff-Kleingehäuse für Hutschienenmontage
Abmessungen (LxBxH)	105 x 22 x 75 mm
Gewicht	ca. 105g

ZERTIFIZIERUNGEN