



Artikel | B01628-00

WGR 1010

Ext. Stromversorgung 24V / 5A im Gehäuse

gemäß EN 54-4:A2 (NSC branded)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- im Metallgehäuse
- Leistung : 24 V DC / 3,0 - 3,5 - 4,0 A (I_{max_a}) für Verbraucher
- Akkus : 2 x 12V DC / 18 - 40Ah (bitte zusätzlich bestellen)
- 2 x abgesicherte Versorgungsausgänge
- Erweiterung auf 7 Ausgänge durch B01623-06
- 2 x Störungsrelais potentialfrei

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 V AC +10%-15%
max Stromaufn. primär	1,24A
Ausgang	27,1V DC / 5 A (I _{max_b})
Betriebstemperatur	25 °C bis +55 °C
Abmessungen (BxHxT)	455 x 356 x 186 mm Gewicht: 11 kg ohne Akkus
Schutzart	IP 44
Prüfnorm	EN54-4:1997 / AC:1999 / A1:2002 / A2:2006
Leistungserkl. / DoP	DWU-MX-03

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G511007
CE-Zulassung: 1438-CPD-0163