



Artikel | B02011-05

WGR 1020

Multisensor Ringbusmelder ACC-EN(BLK)

mit neuer High-Performance-Rauchkammer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Beinhaltet Optischen und Multi-Wärme-Sensoren
- Programmierbare Detektionsalgorithmen (Betriebsart TM)
- 4 Modi automatisch oder Zeit- oder Ereignis abhängig schaltbar
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Mit Flat-Response-Technologie zur optimierten Rauchdetektion. Dies führt zu einem erheblich erweiterten Ansprech-spektrum gegenüber brennbaren Materialien (Breitbandmelder).
- Automatische Ruhewertnachführung bei Verschmutzung => konstant bleibende Empfindlichkeit
- Per Software kann die Empfindlichkeit den Umgebungsbedingungen angepasst werden
- Low Power Modus
- elektronische Adressierung (Flash)
- 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
- ohne Melder kennzeichnungsschild

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41 V DC
Ruhestrom normal	400 µA
Ruhestrom low Power	120 µA
Temperaturbereich	10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Farbe	schwarz
Abmessungen	100 x 45 mm (D x H)
Gewicht	95g (140g mit Sockel)

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 213080
(EN54-7 & EN54-5 Klasse A1, C)
CE 2831-CPR-F1994