



Artikel | B02318-00

WGR 1030

Druckknopfmelder, Alu-Druckgußgehäuse, gelb, mit Trenner, für Ringbus, Text "Handauslösung Löschanlage", ohne Melderschild

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- gemäss DIN EN 54-17
- erfüllt DIN EN 12094-3
- erfüllt EN54-11, jedoch Abweichung von Gehäusefarbe und Beschriftung, entspricht ansonsten B02304-00
- im Aluminium-Druckgußgehäuse
- mit Zweifach-Trenner
- Alarm-LED integriert
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- mit Interrupt-Steuerung zur schnellen Abarbeitung bei Alarm
- Low Power Modus
- elektronische Adressierung

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41 V DC
Ruhestrom normal	160 µA
Ruhestrom low Power	120 µA
Temperatur-Bereich	20°C bis +60 °C
Schutzart	IP 43
Beschriftung	"Löschanlage"
Türöffnungswinkel	180 °
Abmessungen	125 x 125 x 35 mm
Farbe	gelb
Gewicht	400 g

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G beantragt