



Artikel | B02322-00

WGR 1030

Adressierbarer Handfeuermelder HCP-E(SCI) für Ringbus, mit Trenner, rotes Kunststoffgehäuse

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausführung gemäß EN54-11, Typ A
- Zum Auslösen des Alarms muss nur das rücksetzbare Bedienfeld eingedrückt werden, keine Glassplitter und das zusätzliche Drücken eines Knopfes ist nicht erforderlich
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Low Power Modus
- Adressierung mittel Hand-help-Programmer B02100-00

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41 V DC
Ruhestrom normal	350 µA
Ruhestrom low Power	180 µA
Temperaturbereich	10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Farbe	rot
Abmessungen	89x93x27,5mm (BxHxT)
Gewicht	110g
Prüfnorm	EN54-11:2001 / A1:2005, EN54-17:2005
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F1997

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2831-CPR-F1997