Artikel | B02322-01

WGR 1030

Adressierbarer Handfeuermelder HCP-E(SCI) für Ringbus, mit Trenner, rotes Kunststoffgehäuse

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausführung gemäß EN54-11, Typ A
- Zum Auslösen des Alarms muss nur das rücksetzbare Bedienfeld eingedrückt werden, keine Glassplitter und das zusätzliche Drücken eines Knopfes ist nicht erforderlich
- Bi-Colour LED für Alarm und Störungsanzeige
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Low Power Modus
- Adressierung mittel Hand-help-Programmer B02100-00
- incl. a.P. Montagegehäuse

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41 V DC
Ruhestrom normal	350 µA
Ruhestrom low Power	180 µA
Temperaturbereich	10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Farbe	rot
Abmessungen	86 x 86 x 76mm (BxHxT)
Gewicht	230g
Prüfnorm	EN54-11, EN54-17
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F4854

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2831-CPR-F4854

NSC Sicherheitstechnik GmbH

NSC Sicherheitstechnik GmbH

Grete-Hermann-Str. 6 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
p +49 (0) 5257 977 99-0 | e info@nsc-sicherheit.de | w nsc-sicherheit.de

Stand: 08.05.2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten