

## Artikel | B02323-00

WGR 1030

Adressierbarer Handfeuermelder HCP-E(SCI) - blau - für Ringbus, mit Trenner, mit "Back Box"

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- gemäß EN54-17, inklusive 2-fach-Trenner
- erfüllt EN54-11 Typ A, jedoch Abweichung von Gehäusefarbe und Beschriftung, entspricht ansonsten B02322-00
- Zum Auslösen des Alarms muss nur das rücksetzbare Bedienfeld eingedrückt werden, keine Glassplitter und das zusätzliche Drücken eines Knopfes ist nicht erforderlich
- Mit Rückwandgehäuse blau
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Low Power Modus
- Adressierung mittel Hand-help-Programmer B02100-00

### TECHNISCHE DATEN

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Betriebsspannung    | 17 - 41 V DC         |
| Ruhestrom normal    | 350 µA               |
| Ruhestrom low Power | 180 µA               |
| Temperaturbereich   | 10 °C bis +50 °C     |
| Luftfeuchtigkeit    | max. 95 %            |
| Farbe               | blau                 |
| Abmessungen         | 89x93x27,5mm (BxHxT) |
| Gewicht             | 110g                 |