Artikel | B02340-01

WGR 1030

Adressierbarer Handfeuermelder IP 67, ICP-W(SCI), rotes Kunststoffgehäuse, für Ringbus inkl. Isolator

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausführung gemäß EN54-11 Typ A
- Zum Auslösen des Alarms muss nur die Scheibe gedrückt werden, das Drücken eines Knopfes ist nicht erforderlich
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Low Power Modus
- Adressierung per Hand-held Programmer

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41 V DC
Ruhestrom normal	55 µA
Alarmstrom	60 µA
Temperaturbereich	30 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Schutzart	IP 67
Farbe	rot
Abmessungen	86 x 86 x 76mm (LxBxH)
Gewicht	250 g
Prüfnorm	EN54-11:2001 / A1:2005, EN54-17:2005
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F4855

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2831-CPR-F4855

NSC Sicherheitstechnik GmbH

NSC Sicherheitstechnik GmbH

Grete-Hermann-Str. 6 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
p +49 (0) 5257 97799-0 | e info@nsc-sicherheit.de | w nsc-sicherheit.de

Stand: 08.05.2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten