



## Artikel | B02429-00

WGR 1025

### 2-fach Eingangsmodul 4-20mA CHQ-FTM für

Ringbus, 2 Eing. 4-20 mA, 2 Statusausg. loop-powered im Smart-Fix Gehäuse

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Überwacht 2 separate Eingänge 4-20 mA
- Pro Eingang 2 Alarmschwellen einstellbar; darüber hinaus Drahtbruch- und Kurzschlusschwelle
- Zum Anschluss von z.B. Gasmeldern
- 2 Ausgänge für LED-Statusanzeigen (max. 8mA pro Ausgang)
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Mit optionalen Gehäuse B02470-00 Erhöhung der Schutzart auf IP65

#### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41 V DC
Ruhestrom normal	330 $\mu$ A .
Strom beim Adressieren	22 mA
Ansteuerstrom LED-Ausgänge	2 x max. 8 mA
Analog-Eingänge	jeweils max. 0 - 25,5 mA
Temperaturbereich	10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Abmessungen (BxHxT)	157 x 127 x 35 mm
Schutzart	IP 54
Gewicht	350 g
Prüfnorm	EN54-17:2005, EN54-18:2005
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F0927

#### ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2831-CPR-F0927