



## Artikel | B02431-00

WGR 1025

### 2-fach Überwachungsmodul CHQ-ISM/DIN für

Ringbus, überwacht 2 Sirenenausgänge 24V fremdversorgt, DIN-Schienen Gehäuse

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausführung zum Anschluß von 2 Steuerlinien für Ex-Signalgeber (Kap. 7) mit Ex-Barriere
- beide Steuerlinien voll überwacht auf Kurzschluß und Drahtbruch
- Zum Anschalten zwischen BMZ-Ausgang oder Steuermodul und Ex-Barriere
- benötigt separate 24V DC Strom-versorgung
- im DIN-Aufschnappgehäuse für Hutprofil-Schiene 35 mm nach EN 60715

#### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17-41 VDC
Ruhestrom maximal	50mA durch Barriere
Alarmausgang	je 24V DC / max 40mA
Abschlußwiderstand	je nach Anwendung
Abmessungen (LxBxH)	119 x 24 x 108 mm
Prüfnorm	EN54-18:2005
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F0061

#### ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2831-CPR-F0061