



## Artikel | B02600-00

WGR 1200

XP95 Optischer Rauchmelder

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Optischer Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip
- Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache Adressierung mittels patentierter XPERT-Card. Die Platzierung der XPERT-Card und damit der Adressinformation im Meldersockel schützt vor Fehladressierungen nach Melderwechsel oder-wartung.
- Der komplett elektronikfreie\* Meldersockel minimiert den Wartungs- und Modifikationsaufwand. \* nicht bei Isolatorsockel
- Ruhewertnachführung mittels BMZ.
- Zeitloses elegantes Design.
- 5 unterschiedliche Alarmschwellen variabel über die BMZ einstellbar.
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Wind oder Luftdruckschwankungen.
- Enthält eine rote Alarm-LED

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V
Ruhestrom normal	340 µA
Temperaturbereich	20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95%**
Farbe	weiß (ähnl. RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 42mm (x 50mm inkl. Sockel)
Gewicht	105g, (157g inkl. Sockel)
Material Gehäuse	PC (V-0 / UL 94)
Prüfnorm	EN54-7:2018
Leistungserkl. / DoP	2531-CPR-CSP10924

### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr.: G 294028  
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10924

\*\*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;