



Artikel | B02608-00

WGR 1200

XP95 Wärmemelder CS (90°C)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Thermomelder für hohe Einsatztemperaturen der Reihe XP95.
- Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache Adressierung mittels patentierter XPERT-Card. Die Platzierung der XPERT-Card und damit der Adressinformation im Meldersockel schützt vor Fehladressierungen nach Melderwechsel oder-wartung.
- Der komplett elektronikfreie* Meldersockel minimiert den Wartungs- und Modifikationsaufwand.
- Zeitloses elegantes Design
- 5 unterschiedliche Alarmschwellen variabel über die BMZ einstellbar
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Luftdruckschwankungen
- Enthält eine rote Alarm-LED

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V
Ruhestrom normal	250 µA
Temperaturbereich	20°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95%**
Farbe	weiß (ähnl. RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 42mm (x 50mm inkl. Sockel)
Gewicht	105g, (157g inkl. Sockel)
Material Gehäuse	PC (V-0 / UL 94)
Prüfnorm	EN54-5:2017 / A1:2018
Leistungserkl. / DoP	2531-CPR-CSP10916

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10916

* nicht bei Isolatorsockel; **Abweichungen bei Kondensation mgl.;