Artikel | B02700-00

WGR 1200

Discovery Optischer Rauchmelder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Optischer Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip (Vorwärtsstreuung)
- Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache Adressierung mittels patentierter XPERT-Card im Meldersockel
- Der komplett elektronikfreie* Meldersockel minimiert den Wartungs- und Modifikationsaufwand.
- Automatische Ruhewertnachführung integriert
- 5 unterschiedliche EN54-zertifizierte Betriebsmodi (Empfindlichkeiten) in Melder integriert und über die Zentrale auswählbar
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Wind oder Luftdruckschwankungen
- 360°-Alarm-Sichtbarkeit durch 2 LEDs
- 4 Bytes fester Speicher (EEPROM) z.B. zur Speicherung des letzten Revisionsdatums
- Unverzügliche Alarmmeldung durch Alarm-Bit
- Ausgang für Parallelanzeige
- Zeitloses elegantes Design
- Meldertest von der BMZ aus

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V
Ruhestrom normal	300 µA
Temperaturbereich	40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis max. 95%**
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 42mm (50mm inkl. Sockel)
Gewicht	105g (160g inkl. Sockel)
Material Gehäuse	PC (V-0 / UL 94)
Prüfnorm	EN54-7
Leistungserkl. / DoP	E0091

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 299037
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10942

* nicht bei Isolatorsockel; **keine Kondensation/Vereisung zul.;

NSC Sicherheitstechnik GmbH

Grete-Hermann-Str. 6 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
p +49 (0) 5257 977 99-0 | e info@nsc-sicherheit.de | w nsc-sicherheit.de

Stand: 08.05.2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten