



Artikel | B02706-11

WGR 1200

Discovery Wärmemelder SIL2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wärmemelder mit Thermistor
 - Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache Adressierung mittels patentierter XPERT-Card im Meldersockel
 - Der komplett elektronikfreie* Meldersockel minimiert den Wartungs- und Modifikationsaufwand.
 - 5 unterschiedliche EN54-zertifizierte Betriebsmodi (Empfindlichkeiten) in Melder integriert und über die Zentrale auswählbar
 - Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Wind oder Luftdruckschwankungen
 - 360°-Alarm-Sichtbarkeit durch 2 LEDs
 - 4 Bytes fester Speicher (EEPROM) z.B. zur Speicherung des letzten Revisionsdatums
 - Unverzögliche Alarmmeldung durch Alarm-Bit
 - Ausgang für Parallelanzeige
 - Zeitloses elegantes Design
- Meldertest von der BMZ aus

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V
Ruhestrom normal	400 µA
Temperaturbereich	40°C bis +80°C**
Relative Luftfeuchtigkeit	bis max. 95%**
Farbe	weiß, (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 42mm
Gewicht	105g (160g inkl. Sockel)
Material Gehäuse	PC (V-0 / UL 94)
Prüfnorm	EN54-5
Leistungserkl. / DoP	E0080

* nicht bei Isolatorsockel; **keine Kondensation/Vereisung zul.;

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10936