



Artikel | B02708-00

WGR 1200

Discovery CO-Melder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Erweiterte Brand erfassung
- Ideal für Schwelbrände
- Weniger anfällig für durch Dampf ausgelöste Täuschungsalarme als Rauchmelder
- Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache Adressierung mittels patentierter XPERT-Card im Meldersockel
- Der komplett elektronikfreie* Meldersockel minimiert den Wartungs- und Modifikationsaufwand.
- 5 unterschiedliche EN54-zertifizierte Betriebsmodi (Empfindlichkeiten) in Melder integriert und über die Zentrale auswählbar
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Wind
- Einsetzbar bis 2.000m ü.M.
- 360°-Alarm-Sichtbarkeit durch 2 LEDs
- 4 Bytes fester Speicher (EEPROM) z.B. zur Speicherung des letzten Revisionsdatums
- Unverzögliche Alarmmeldung durch Alarm-Bit
- Ausgang für Parallelanzeige
- Zeitloses elegantes Design
- Meldertest von der BMZ aus

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V
Ruhestrom normal	300 µA
Temperaturbereich	
dauerhaft	0°C bis +50°C
kurzzeitig	20°C bis +55°C**
Relative Luftfeuchtigkeit	
dauerhaft	15% bis 90%
kurzzeitig	0% bis 99%
Farbe	weiß, (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 42mm
Gewicht	105g (160g inkl. Sockel)
Material Gehäuse	PC (V-0 / UL 94)

* nicht bei Isolatorsockel; **Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;