



Artikel | B02721-11

WGR 1220

Discovery Handfeuermelder mit Isolator,
rot, SIL2, CE-Zertifikat: 2531-CPR-
CSP11017

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- gemäß EN54-11 und EN54-17
- Protokolle: XP95, Discovery
- E-Z fit Anschlüsse für die schnelle Installation
- rücksetzbares Auslöse-Element
- einfacher Zugang zum vorderseitigen Rücksetzmechanismus
- 170° sichtbare LED
- Durchgangsbrücke für Durchgangstests der Leitung
- Handfeuermelder Typ A
- Schutzart: IP44

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V
Ruhestrom normal	100 µA
Alarmstrom	4 mA
Temperaturbereich	20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95%*
Farbe	rot
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 59mm
Gewicht	180g
Material Gehäuse	PC
Prüfnorm	EN54-11, EN54-17
Leistungserkl. / DoP	E0115

**keine Kondensation/Vereisung zul.;

ZERTIFIZIERUNGEN

CE: 2531-CPR-CSP11017