



## Artikel | B02752-00

WGR 1200

Meldersockel XP95 / Discovery, weiß,  
RAL 9003 mit zweifach-Trenner (LED)

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- XPERT-Adressierung
- Die Melder können nur in vorgegebener Ausrichtung in den Sockel eingesetzt werden
- Sperrfunktion zur Verhinderung einer unbefugten Melderentfernung
- Superhelle LED
- Erkennt Verdrahtungs-Kurzschlussfehler
- Minimiert Betriebsstörungen aufgrund von Kurzschlussfehlern
- Bis zu 20 Melder oder deren äquivalente Last können zwischen Isolatoren installiert werden.
- Edelstahl Kontaktklemmen
- Isolator integriert

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V
Ruhestromaufnahme	23-43 $\mu$ A
Temperaturbereich	20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95%*
Farbe	weiß, (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen ( $\varnothing$ xT)	100 x 24mm
Gewicht	100g
Material Gehäuse	PC (V-0 / UL 94)
Prüfnorm	EN54-17:2005
Leistungserkl. / DoP	2531-CPR-CSP11176

### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 210033  
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11176 \*Abweichungen bei  
Kondensation/Vereisung mgl.