



## Artikel | B02871-00

WGR 1210

XP95 / Discovery DIN Rail Zone Monitor  
Modul mit Isolator

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Das DIN-Rail Zone Monitor Modul mit Isolator steuert die Funktionen einer Zone mit bis zu 20 Brandmeldern der Reihe Apollo Serie 65 oder Orbis. Die Betriebsspannung wird aus einem Discovery- oder XP95-Loop abgeleitet.
- Zwei sichtbare LEDs (1x rot als Alarmindikator, 1x gelb für Isolatorfunktion)
- Isolator integriert
- Schutzart IP20

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V
Ruhestromaufnahme	4 mA (ohne Melder)
Temperaturbereich	20°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95%*
Farbe	grün
Abmessungen (LxBxT)	110 x 107 x 20 mm
Gewicht	95g
Prüfnorm	EN54-17:2005, EN54-18:2005
Leistungserkl. / DoP	2531-CPR-CSP11045

\*Abweichungen bei Kondensation mgl.;

### ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11045