



Artikel | B02908-00

WGR 1200

SOTERIA Dual-Optik Multisensor
(Optisch/Thermo) gem. EN 54-29

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Multisensor mit zwei optischen Messstrecken und Thermistor in einem Melder
- Dual-Isolator integriert
- Optische Detektion nach dem Streulichtprinzip (Vorwärtsstreuung)
- Protokolle: Core und Discovery
- Schutzart: IP40
- Automatische Ruhewertnachführung integriert
- 5 unterschiedliche EN54-zertifizierte Betriebsmodi (Empfindlichkeiten) im Melder integriert und über die Zentrale auswählbar
- Auch als Einkriterienmelder (Rauch oder Temperatur) einsetzbar.
- Ausgang für Parallelanzeige
- Melderkopf-Entnahmesicherung
- Adressierbar per DIP-Schalter
- Bis zu 252 Melder pro Ring!
- 3-farbige Melder-LED's (Alarm, Störung bzw. Isolator aktiv, Polling)
- FasTest-Funktion für Detektor-Schnelltest reduziert Servicezeiten erheblich.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 35 V
Ruhestrom normal	600 µA
Temperaturbereich	10°C bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis max. 90%*
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9003)??
Abmessungen (Ø x H)	103mm x 55mm
Gewicht	100g
Material Gehäuse	ABS/PC (V-0 / UL 94)
Prüfnorm	EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-29
Leistungserkl. / DoP	E0205

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 224031
CE 2831-CPR-F4884

Achtung: Nicht alle genannten Funktionen verfügbar bei XP95- oder Discovery-Protokoll!; *keine Kondensation/Vereisung zul.;