



Artikel | B02920-05

WGR 1210

SOTERIA Dimension - Rauchmelder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flache Bauform (deckenbündige Montage)
- Adressierbar. Kompatibel mit XP95, Discovery und CoreProtocol
- Kammerlose Rauchdetektion mittels Infrarot-LEDs und Fotodioden
- Kurzschlussisolator integriert
- Inklusive Ruhewertnachführung
- Adressierung über 8-Bit DIP-Schalter
- Zugelassen nach EN 54-7 Bitte Einbaudose B02922-00 separat bestellen!

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 35 V
Ruhestrom normal	1 mA
Alarmstrom	4,5 mA
Temperaturbereich	20°C bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis max. 95%*
Farbe	schwarz (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	140mm x 38,2mm
mit Einbaudose	140mm x 71mm
Gewicht Melder	148g
mit Einbaudose	273g
Prüfnorm	EN54-7:2018, EN54-17:2005 / AC:2007
Leistungserkl. / DoP	E0163

*keine Kondensation/Vereisung zul.;

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2531-CPR-CSP10950