



Artikel | B02921-00

WGR 1210

SOTERIA Dimension - Spezialrauchmelder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flache Bauform (deckenbündige Montage)
- Adressierbar. Kompatibel mit XP95, Discovery und CoreProtocol
- Kammerlose Rauchdetektion mittels Infrarot-LEDs und Fotodioden
- Kurzschlussisolator integriert
- Inklusive Ruhewertnachführung
- Adressierung über 8-Bit DIP-Schalter
- Zugelassen nach EN 54-7
- Widerstandsfähige Frontplatte aus Metall, mit manipulationssicheren Schrauben arretiert Bitte Einbaudose B02922-00 separat bestellen!

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 35 V
Ruhestrom normal	1 mA
Alarmstrom	4,5 mA
Temperaturbereich	20°C bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis max. 95%*
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	170mm x 36,45mm
mit Einbaudose	170mm x 71mm
Gewicht Melder	321g
mit Einbaudose	445g

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr: G 218020
CE-Zertifikat: 2531-CPR-CSP10952