



Artikel | B02925-00

WGR 1220

SOTERIA Handfeuermelder "Typ A", rot, Kunststoff, mit Isolator und Symbol "brennendes Haus", gemäß EN54-11

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Protokolle: XP95, Discovery, CoreProtocol
- rücksetzbares Auslöse-Element
- einfacher Zugang zum vorderseitigen Rücksetzmechanismus
- E-Z fit Anschlüsse für die schnelle Installation
- 170° sichtbare LED
- Durchgangsbrücke für Durchgangstests der Leitung
- Handfeuermelder Typ A
- Schutzart: IP44

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 35 V
Ruhestrom normal	100 µA
Alarmstrom	4 mA
Temperaturbereich	40°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95%*
Farbe	rot
Abmessungen (HxBxT)	90 x 90 x 63mm
Gewicht	180g
Material Gehäuse	PC
Prüfnorm	EN54-11:2001 / A1:2005, EN54-17:2005
Leistungserkl. / DoP	2531-CPR-CSP11022

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 216017
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11022*Abweichungen bei
Kondensation o. Vereisung mgl.