

## Artikel | B02925-04

WGR 1220

SOTERIA Handfeuermelder Typ A, gelb,  
Kunststoff, mit Isolator und Symbol  
"brennendes Haus"

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- gemäß EN54-17
- erfüllt EN54-11, jedoch Abweichung von Gehäusefarbe und Beschriftung, entspricht ansonsten B02925-00
- Protokolle: XP95, Discovery, CoreProtocol
- rücksetzbares Auslöse-Element
- einfacher Zugang zum vorderseitigen Rücksetzmechanismus
- E-Z fit Anschlüsse für die schnelle Installation
- 170° sichtbare LED
- Durchgangsbrücke für Durchgangstests der Leitung
- Handfeuermelder Typ A
- Schutzart: IP44

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 35 V
Ruhestrom normal	100 µA
Alarmstrom	4 mA
Temperaturbereich	40°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95%*
Farbe	gelb
Abmessungen (HxBxT)	90 x 90 x 63mm
Gewicht	180g
Material Gehäuse	PC

\*Abweichungen bei Kondensation o. Vereisung mgl.;