



Artikel | B03003-05

WGR 1040

Optischer Rauchmelder SOC-E3N
(schwarz), CDX-Grenzwert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Optischer Rauchmelder nach dem Streulicht-prinzip
- Mit Flat-Response-Technologie zur optimierten, erweiterten Rauchdetektion. Dies erhöht den Störabstand zwischen tatsächlichem Feueralarm und Täuschungsalarmen erheblich
- 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
- Paralleler Alarmausgang
- Austauschbare Detektionskammer
- Sockel ohne Elektronik, daher störunempfindlich

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 - 40 V DC
Ruhestrom	35 μ A
Alarmstrom	max. 40 mA
Temperaturbereich	10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Farbe	schwarz
Abmessungen (D x H)	100 x 46 mm mit Sockel
Gewicht	95g (140g mit Sockel)
Prüfnorm	EN54-7
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F1518

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 217088
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1518