Artikel | B03050-00

WGR 1040

Wärmemaximalmelder DFG-60BLKJ, wasserdicht, Grenzwert, Auslösetemperatur 60°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wärmemaximalmelder in wasserdichter Ausführung (IP 67)
- Ideal für Räume mit sehr hohen Feuchtigkeit
- Bi-Metall-Wärmefühler, daher keine Ruhestromaufnahme
- Spricht sowohl auf langsamen wie auf schnellen Temperaturanstieg an
- Paralleler Alarmausgang
- 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
- kein Montagesockel erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	15 - 30 V DC
Alarmstrom	max. 50 mA
Temperaturbereich	10 °C bis +40 °C
Schutzart	IP 67
Farbe	elfenbein
Abmessungen	98 x 45 mm (D x H)
Gewicht	80 g
Prüfnorm	EN54-5:2000 / A1:2002
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F2342

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 204048
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2342

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH
LANGE WAND 3 | 33719 BIELEFELD | DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0)521 13629-0 | Mail: info@nsc-sicherheit.de | Web: www.nsc-sicherheit.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten