



Artikel | B03560-00

WGR 1230

Orbis TimeSaver Relaissockel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der TimeSaver Relaissockel umfasst einen potentialfreien Wechselkontakt zum Schalten externer Geräte. Bei Übergang des Brandmelders in den Alarmzustand wird am Relais eine Spannung angelegt, wodurch der Kontakt seinen Zustand ändert. Der Kontakt verbleibt bis zum Zurücksetzen des Brandmelders in diesem Zustand.
- Gruppierte Klemmen zur schnellen Verdrahtung
- Befestigungslöcher mit 2 unterschiedlichen Lochabständen
- LED-Ausrichtungsmarkierung
- Hilfe für die Kabelabisolierung
- Melder-Sicherungsmechanismus
- Durchgangsbrücke für Spannungstest der Zonenverdrahtung vor der Inbetriebnahme
- Schaltleistung bis zu 30 V bei 1 A

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	8,5 - 33 V DC
Temperaturbereich	40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 98 %*
Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100 x 15mm montiert
Gewicht	60 g

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS / CE in Melderzulassung enthalten