

Artikel | B03570-05

WGR 1230

S65 Optischer Rauchmelder mit blinkender LED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der optische Rauchmelder der Serie 65 funktioniert nach dem bewährten Streulichtprinzip. Das Meldergehäuse verfügt über eine farblose LED-Anzeige, die im Alarmfall rot aufleuchtet.
- Reagiert gut auf Glimm- und Schwelbrände
- Gut geeignet für Schlafzimmer und Fluchtwege
- Unanfällig gegenüber Wind oder Luftdruck
- Schutzart IP23D

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	9 - 33 V DC
Ruhestrom normal	50 µA
Alarmstrom	52 mA bei 24V
Temperaturbereich	20°C bis +60°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95 %*
Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 42mm (100 x 50mm im Sockel)
Gewicht	99 g (150 g mit Sockel)

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 200017 CE
2831-CPR-CSP10905