



Artikel | B03578-01

WGR 1230

S65 Wärmemelder BR mit flashing LED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wärmemaximalmelder mit zusätzlicher Differentialwertauslösung
- Maximalwertauslösung bei 69-85°C (EN54)
- Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die Rauchmelder nicht geeignet wären.
- Ideal für Anwendungsfelder mit hohem Schmutz- oder Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen
- Schutzart IP23D

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	9 - 33 V DC
Ruhestrom normal	55 µA
Alarmstrom	52 mA bei 24V
Temperaturbereich	20°C bis +90°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	weiß, (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 42mm (100 x 50mm im Sockel)
Gewicht	80 g (131 g mit Sockel)
Prüfnorm	EN54-5
Leistungserkl. / DoP	E0071

*keine Kondensation/Vereisung zul.;

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11179