



Artikel | B03580-01

WGR 1230

S65 Wärmemelder CR, flashing LED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wärmemaximalmelder mit zusätzlicher Differentialwertauslösung
- Maximalwertauslösung bei 84-100°C (EN54)
- Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die Rauchmelder nicht geeignet wären.
- Ideal für Anwendungsfelder mit hohem Schmutz- oder Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen
- Schutzart IP23D

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	9 - 33 V DC
Ruhestrom normal	55 µA
Alarmstrom	52 mA bei 24V
Temperaturbereich	20°C bis +90°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 42mm (100 x 50mm im Sockel)
Gewicht	80 g (131 g mit Sockel)
Prüfnorm	EN54-5:2000 / A1:2002
Leistungserkl. / DoP	2531-CPR-CSP10893

*Abweichungen bei Vereisung mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10891