



## Artikel | B05037-00

WGR 1080

### STRATOS ModuLaser TFT Display Modul

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Das Display Modul kann als Bedieneinheit bis zu 1200m abgesetzt werden, oder eine Gruppe von 4 Melder Modulen Side by Side verwalten
- Vernetzung von bis zu 8 Stratos-Komponenten, Melder Modulen abgesetzt mittels RS485 Bus (1,2km)
- Das Display Modul verfügt über USB Anschlüsse Typ A + Typ B
- Das Display Modul verfügt über Bedienelemente
- Steckplatz für Schnittstellenkarte (APIC)
- externe Spannungsversorgung 24 VDC

#### TECHNISCHE DATEN

Daten-Bus RS485	Länge max. 1.200 m
Stromaufnahme	232mA (24V DC)
Alarm-Relais/Schwellen	4 (Info-Vor, Feuer1 + Feuer 2 Alarm)
Speicher	20000 je Modul
Messwertspeicher	1 Monat bis 5 Jahre / Modul
Programmierung	USB Typ B
Arbeitstemperatur	10°C - +60°C
Rel. Luftfeuchte	0 - 95% nicht kondensierend
Gehäuse	hellgrau, IP 40
Abmessungen HxBxT	300 x 110,5 x 133,5 mm
Gewicht	1,18kg
Prüfnorm	EN54-20:2006
Leistungserkl. / DoP	04-7252-360-0001 REV1

#### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 219077  
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2416