



## Artikel | B05050-00

WGR 1080

STRATOS HSSD 2 Standardmelder,  
basierend auf Lasertechnologie, im  
Stahlblechgehäuse

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Intelligenter Rauchmelder zum Aufbau eines hochsensiblen Ansaugrauchmeldesystems zur Brandfrüherkennung.
- Die einstellbare Empfindlichkeitsskala reicht von "hypersensitiv" bis zu "niedrig empfindlich" (0.0015 - 25%) - abhängig von den Einsatzbedingungen
- Dieses Produkt setzt ein modernes System künstlicher Intelligenz ein, das als ClassiFire-3D® bekannt ist, um die Empfindlichkeit automatisch zu justieren
- Vernetzung von bis zu 127 Stratos-Komponenten
- externe Spannungsversorgung 24 VDC

### TECHNISCHE DATEN

Daten-Bus RS485	Länge max. 1.200 m
Stromaufnahme	300-750 mA (24V DC)
Ansaugrohre	max. 250m mit 80 Bohrungen oder 200m mit 100 Bohrungen
Gehäuse	Stahl hellgrau, IP 50
Abmessungen HxBxT	372 x 427 x 95 mm

### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 203024  
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1185