



Artikel | B05204-00

WGR 1080

Rauchansauggerät "ILS-2", auf Laserbasis,
2 Ansaugrohre jeweils mit max. 100m
Länge

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Professionelles Rauchansaugsystem auf Laser-Basis (2 integrierter Laser-Punktmelder)
- Einstellbare Empfindlichkeit von 0,06% bis 6 % Lufttrübung / Meter
- Einstellbare Empfindlichkeitsschwellen für die Alarmstufen
- 3 Relais (Voralarm, Alarm, Störung) je Detektionsrohr
- Überwachung des Luftstroms
- Lieferung inkl. Staubfilter

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	18-30 V DC
Stromaufnahme	300 mA
Ansprechempfindlichkeit	0,06 - 6 % / m
Schutzart	IP 65
Arbeitstemperatur	10°-50°C
Luftfeuchtigkeit	10 - 95 %
Rohrinstallation	PVC-Druckrohr 25/1.9
Rohrlänge	max. 100 m je Rohr
Max. Anzahl Bohrungen	18 (EN54-20, Kl. C)
Abmessungen	259 x 184 x 166 mm
Prüfnorm	EN54-20:2006 / AC:2008
Leistungserkl. / DoP	25999_00

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 206066
CE-Zertifikat 0786-CPD-20586