Artikel | B05360-00

WGR 1100

Springknopf-Brandmelder CCP-E-IS gemäß EN54, Ex-Ausführung, Grenzwert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gemäß EN54, Typ A
- Rotes Polyphenyl-Gehäuse
- Schwer entflammbar und UV-beständig
- Ex-Barriere z.B. B05340-00 erforderlich
- mit 1 Umschaltkontakt
- Rückwandgehäuse B05361-00 bei Bedarf bitte separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Anschlußart	2-Draht
Betriebsspannung	15 - 30 V DC
Alarmstromaufnahme	20 mA
Temperaturbereich	30 °C bis +70 °C
Beschriftung	"FIRE"
Abmessungen	88 x 88 x 33 mm
Gewicht	100 g

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Classification II 1G EEx ia IIC T

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH
LANGE WAND 3 | 33719 BIELEFELD | DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0)521 13629-0 | Mail: info@nsc-sicherheit.de | Web: www.nsc-sicherheit.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten