Artikel | B05371-00

WGR 1110

Optischer Rauchmelder SOC-E3NM, Marine-zugelassener CDX-Grenzwertmelder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Optischer Rauchmelder nach dem Streulicht-prinzip
- Mit Flat-Response-Technologie zur optimier-ten, erweiterten Rauchdetektion. Dies erhöht den Störabstand zwischen tatsäch-lichem Feueralarm und Täuschungsalarmen erheblich
- 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
- Paralleler Alarmausgang
- Austauschbare Detektionskammer
- Sockel ohne Elektronik, daher störunempfindlich

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	9,5 - 30 V DC
Ruhestrom	35 µA
Alarmstrom	max. 40 mA
Temperaturbereich	25 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Farbe	elfenbein
Abmessungen (D x H)	100 x 38 mm
Gewicht	95g

ZERTIFIZIERUNGEN

Marinezulassung MEDB00002TX

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH
LANGE WAND 3 | 33719 BIELEFELD | DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0)521 13629-0 | Mail: info@nsc-sicherheit.de | Web: www.nsc-sicherheit.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten