



Artikel | B05440-01

WGR 1110

Konventioneller IR³-Flammenmelder (3-kanalig) mit Täuschungsalarm-
unterdrückung, Industrie-Version

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Entwickelt um Freiflächen zu überwachen
- Ideal bei Feuergefahr durch Kerosin, Butan, Getreide, Wasserstoff, Papier, Erdgas, Treibstoff (Benzin) etc.
- Dieser Melder kann auf Grund seiner 3 unterschiedlichen IR-Kanäle zwischen Feuer und anderen Lichtquellen unterscheiden
- Einstellbare Ansprechgeschwindigkeit
- Zugelassen gemäß EN54, Teil 10

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	14 - 30V DC
Alarmstrom	3 - 14 mA
Reichweite	25 m (z.B. bei Heptan)
Betriebstemperatur	10°C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 95% - (bei 40°C)
Schutzart	IP 65
Gehäuse	blau, Zink-Druckguß
Abmessungen (BxHxT)	108 x 142 x 82 mm
Gewicht	2 kg
Prüfnorm	EN54-10:2002 / A1:2005
Leistungserkl. / DoP	CPR_DOP-F00

ZERTIFIZIERUNGEN

CE 2831-CPR-F0583
VdS-Nr. G 212189