



## Artikel | B05448-00

WGR 1110

Konventioneller UV/IR<sup>2</sup>-Flammenmelder  
mit Täuschungsalarm-unterdrückung,  
Industrie-Version

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Entwickelt, um Freiflächen zu überwachen, In-door oder Out-door
- Höchste Immunität gegen Falschalarme auf Grund UV UND IR-Auswertung
- Robustes Aluminium-Druckguß-Gehäuse
- Einstellbare Ansprechgeschwindigkeit
- Zugelassen gemäß EN54, Teil 10

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	14 - 30V DC
Alarmstrom	9 - 28 mA
Reichweite	40m (bei Winkel =0°)
Betriebstemperatur	10°C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 95%
Schutzart	IP 65
Gehäuse	blau, Zink-Druckguß
Abmessungen (BxHxT)	108 x 142 x 82 mm
Gewicht	2 kg
Prüfnorm	EN54-10:2002 / A1:2005
Leistungserkl. / DoP	CPR_DOP-F00

### ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat 2831-CPR-F0584  
VdS-Nr. G 212190