



Artikel | B05474-20

WGR 1110

Multi IR-Flammenmelder FDS303, V²A

FM, ATEX, IEC Ex zugelassen, Täuschungsalarm-unterdrückung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ATEX Ex-Klassifizierung Ex db II2 G D Ex-Zone 1
- Für Indoor und Outdoor-Anwendungen
- ideal zur Überwachung von explosionsgefährdeten Bereichen
- 3 Empfindlichkeiten einstellbar
- Alarm- und Störrelais, 4-20mA Schnittstelle
- intelligente Beheizung der Optik gegen Vereisung oder Betauung
- zugelassen gemäß EN54-10

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	18 - 32V DC
Ruhestrom	3W min. -15W max.
Relaiskontakte	max 2A / 30VDC
Reichweite	15 - 30 - 60 m (z.B. bei n-Heptan)
Betriebstemperatur	60°C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 100% - ohne Kondensation
Schutzart	IP 66
Gehäuse	rot, Edelstahl 316
Abmessungen (DxT)	100 x 200 mm
Gewicht	6 kg
Prüfnorm	EN54-10
Leistungserkl. / DoP	

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat 2809-CPR-E0007