



Artikel | B05540-00

WGR 1110

ESP-FireBeam-Melder Xtra, 5-70 m, IP 65

ESP-Loop-Schnittstelle, VdS G 211020

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Modell 2020 mit längerer Reichweite
- incl. Reflektormaske für 5-20 m
- automatische motorische Ausrichtung
- Ausgleich von Gebäudeschwankungen
- einfache Wartung durch leicht zugängliche abgesetzte Bedieneinheit
- Erweiterung der Reichweite auf 70-140m mit Reflektor B05543-00

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41 V DC (ESP-Loop)
Ruhestrom	22 mA konstant
Temperaturbereich	10°C - +55°C
Luftfeuchtigkeit	10 - 95% ohne Kondensation
	Abmessungen Melder / Bedieneinheit (HxBxT) 180 x 150 x 137 mm / 185 x 120 x 62 mm
Gewicht	Melder 1100g, Bedieneinheit 550g
Prüfnorm	EN54-12:2015
Leistungserkl. / DoP	CPR-DOP-540 ESP

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 211020
CE-Zertifikat: 0786-CPR-21042