



## Artikel | B05582-00

WGR 1110

### FIRERAY One, Lichtstrahlmelder(Beam) mit

Reflektor, Distanz 50m, VdS-Nr. 218070

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Selbstausrichkend auf Knopfdruck innerhalb 1 Minute !!
- Einfache und mühelose Ein-Mann-Installation
- Einzigartiges neues Abgleich-Verfahren bei Gebäudebewegungen o.ä.
- Ausgleich von starkem Sonnenlicht und künstlichem Licht
- Wählbare ALARM-Schwellen
- Automatische Kompensation von Verschmutzungen
- Sehr geringe Stromaufnahme
- Alarm- und Störungsrelais zur Anschaltung an BMZ
- bestehend aus Melderkopf und Reflektor

#### TECHNISCHE DATEN

Reichweite	5 - 50m 5 - 120m mit "Long Range Kit"
Betriebsspannung	14 - 36 V DC
Ruhestrom	5 mA (24 V DC)
Schnellausrichtung	33 mA (24 V DC)
Durchgang für Lichtstrahl	mind. 1 m
Arbeitstemperatur	20 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 93 %
Abmessungen (BxHxT)	130 x 181 x 134 mm
Gewicht	0,7 kg plus Reflektor 0,1 kg
Prüfnorm	EN54-12:2015
Leistungserkl. / DoP	DOP-F2237

#### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. : 218070  
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2237