



Artikel | B05591-00

WGR 1110

FIRERAY 3000 Einzelmelder

Als Ergänzung zum FIRERAY 3000-System. Dieser Melder bildet eine einzelne, separate Beamer-Strecke (Distanz max. 120m) und kann mit an einen vorhandenen Fernbedienungscontroller mit angeschlossen werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Laser-Ausrichtung im Empfänger
- Easifit Schnellmontage-System
- Auto-Optimise Ausgleich von Gebäude-bewegungen und Verschmutzungen
- Ein oder Zwei-Melder-Betrieb pro Controller
- Programmierbare Empfindlichkeit und programmierbare Alarmschwellen
- 2-Draht-Schnittstelle zwischen Systemsteuergerät und Empfänger
- Jeweils ein Relais für Alarm und Störung

TECHNISCHE DATEN

Reichweite	max 120m
Betriebsspannung	12 - 36 V DC
Ruhestrom	8 mA
Schutzart	IP 54
Arbeitstemperatur	10 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 93 %
Prüfnorm	EN54-12:2015
Leistungserkl. / DoP	CPR-DOP-301

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat 0786-CPR-21162
VdS-Nr. G 212034