Artikel | B05770-00

WGR 1110

Linearer Wärmemelder ProReact EN

(konventionell), VdS-Nr. G 220006

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- a.P.-Gehäuse mit LCD-Anzeige
- separate Voralarm- und Alarmausgänge
- Überwachung des Sensorkabels auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Mittels Ein- / Ausgabemodul B02410-02, B02415-00 oder B02960-00 kann das ProReact EN problemlos in einen Ringbus integriert werden.
- Der Abschluss des Sensorkabels geschieht mittels Abschlusselement (im Lieferumfang enthalten)
- Dynamische Alarmschwelle durch Umgebungstemperaturkompensation
- Das System kann auch nach einer Überhitzung oder einem Brand zurückgesetzt werden, wenn die Komponenten keinen Temperaturen ausgesetzt sind, die über der maximal wiederherstellbaren Temperatur liegen.
- Spannungsversorgung durch BMZ oder ext. Stromversorgung

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	20VDC - 30VDC
Max. Stromverbrauch	2W
Stromaufnahme	31mA - 85mA
Länge Sensorkabel	max. 500m
Arbeitstemperatur	20°C bis +50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	0% bis 95% (-20°- +30°C)
Relay-Ausgang	Alarm & Voralarm 2A @ 30Vdc
Störungs-Ausgang	Opto-isolated Ausgang
Abmessungen	182 x 180 x 90 mm (BxHxT)
Gewicht	860g
Schutzrate	IP65 (IK08)
Gehäuse	Polycarbonat
Fernreset	5-28VDC für mindestens 3 s
Prüfnorm	EN54-22:2015 /A1:2020

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 220006

NSC Sicherheitstechnik GmbH

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH
LANGE WAND 3 | 33719 BIELEFELD | DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0)521 13629-0 | Mail: info@nsc-sicherheit.de | Web: www.nsc-sicherheit.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten