



Artikel | B05808-00

WGR 1110

Funk-Expander EK-WL8-EXP zur

Reichweitenverlängerung / Unterstützung der MESH Kommunikation von Ekho-Moduls, inkl. IP65 a.P.-Gehäuse

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Reichweitenverlängerung bis zu 1200m
- Bis zu 126 Expander können ein "TRH"-Modul ergänzen, zur Reichweitenerhöhung oder MESH Kommunikation
- Kommunikation mit bis zu 126 Funk-komponenten der Ekho-Serie
- Automatische Konfiguration mit allen Funkteilnehmern, Bi-direktionale Funkkommunikation mit selbst-optimierender Frequenz und Amplitude
- Automatisches "Channel Hopping"
- Erfordert ext. 24V-Versorgung

TECHNISCHE DATEN

Funkreichweite zu TRH (Freifeld)	max. 1000 m
Funkreichweite Melder (Freifeld)	max. 1200 m
Ruhestrom	80 mA (24V)
Anzahl der Funkkanäle	6
Frequenzbereich	866 - 870 MHz
Arbeitstemperaturbereich	10 + 55°C
Abmessungen (BxHxT)	210x143x42 mm
Gewicht	320 g
Prüfnorm	EN54-18:2005, EN54-25:2008
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F4390

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. beantragt
CE-Zertifikat: 2831-CPR-F4390