



Artikel | B05813-02

WGR 1110

Intelligenter Funk-Rauchmelder EK-WL8-
OV Dual-Optik, adressierbar, mit Sockel,
Blitz-leuchte und Sprachalarm, incl.
Batterie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Fortschrittliche Dual-Optik-Rauchkammer
- Hohe Zuverlässigkeit durch intelligente Sensorik und Algorithmen
- Bi-direktionale Funkkommunikation
- Automatisches "Channel Hopping"
- Konfiguration über TRH-Modul B05803-00, automatische Konfiguration mit EXP-Modul B05808-00
- Neue Testfunktion für schnelle Inbetriebnahme
- LED Blitzleuchte weiß gemäß EN54-23 Kat. C-3-2.6, inklusive Sprachalarmfunktion
- Alarm-LED 360° sichtbar

TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer der Batterie bis zu 10 Jahre	
Funkreichweite (Freifeld) max. 1200 m	
Frequenzbereich	868 - 870 MHz
Anzahl der Funkkanäle	6
Schallpegel	max. 91 dB/A
Arbeitstemperaturbereich	10 + 55°C
h	
Max. zulässige Luftfeuchtigkeit	95% RH
Abmessungen (DxH)	111 x 74 mm
Gewicht	215g
Prüfnorm	EN54-3:2001 / A1:2002 / A2:2006, EN54-7:2000 / A1:2002 / A2:2006, EN54-23:2010, EN54-25:2008
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F4385

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. beantragt
CE-Zertifikat: 2831-CPR-F4385