



Artikel | B05821-00

WGR 1110

Intelligenter Funk-Wärmemelder EK-WL8-OH 58°C, adressierbar, mit Sockel, incl. Batterie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Thermischer Sensor A1R auf Funk-Basis
- Hohe Zuverlässigkeit durch intelligente Sensorik und Algorithmen
- Bi-direktionale Funkkommunikation
- Automatisches "Channel Hopping"
- Konfiguration über TRH-Modul B05803-00, automatische Konfiguration und MESH Kommunikation mit EXP-Modul B05808-00
- Neue Testfunktion für schnelle Inbetriebnahme
- Alarm-LED 360° sichtbar

TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer der Batterie bis zu 10 Jahre	
Funkreichweite (Freifeld) max. 1200 m	
Frequenzbereich	868 - 870 MHz
Anzahl der Funkkanäle	6
Arbeitstemperaturbereich	10 + 55°C
h	
Max. zulässige Luftfeuchtigkeit	95% RH
Abmessungen (DxH)	111 x 65 mm
Gewicht	160 g
Prüfnorm	EN54-5:2000 / A1:2002, EN54-25:2008
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F4383

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. beantragt
CE-Zertifikat: 2831-CPR-F4383