



Artikel | B05823-00

WGR 1110

Funk-Handfeuermelder EK-WL8-CP, Type A

adressierbar, mit a.P.-Gehäuse, incl. Batterie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zum Auslösen des Alarms muss nur die Scheibe gedrückt werden, das Drücken eines Knopfes ist nicht erforderlich
- Bi-direktionale Funkkommunikation
- Automatisches "Channel Hopping"
- Konfiguration über TRH-Modul B05803-00, automatische Konfiguration und MESH Kommunikation mit EXP-Modul B05808-00

TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer der Batterie bis zu	10 Jahre
Funkreichweite (Freifeld)	max. 1200 m
Frequenzbereich	866 - 870 MHz
Anzahl der Funkkanäle	6
Arbeitstemperaturbereich	10 + 55°C
h	
Max. zulässige Luftfeuchtigkeit	95% RH
Abmessungen (HxBxT)	87 x 87 x 62 mm
Prüfnorm	EN54-11:2001 / A1:2005, EN54-25:2008
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F4384

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. beantragt
CE-Zertifikat: 2831-CPR-F4384