



Artikel | B05835-00

WGR 1110

Funk-Ausgangsmodul EK-WL8-OUT,
EN54-25,

adressierbar, inkl. a.P.-Gehäuse

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Modul stellt ein programmierbares Relais (30 VDC) mit 2 Schließern zur Verfügung
- Bi-direktionale Funkkommunikation
- Automatisches "Channel Hopping"
- Konfiguration über TRH-Modul B05803-00, automatische Konfiguration und MESH Kommunikation mit EXP-Modul B05808-00

TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer der Batterie bis zu	10 Jahre
Funkreichweite (Freifeld) max.	1200 m
Frequenzbereich	866 - 870 MHz
Anzahl der Funkkanäle	6
Arbeitstemperaturbereich	10 + 55°C
h	
Max. zulässige	93% RH
Luftfeuchtigkeit	
Abmessungen (HBT)	143 x 210 x 42 mm
Gewicht	350g
Prüfnorm	EN54-18:2005, EN54-25:2008
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F4392

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. beantragt
CE-Zertifikat: 2831-CPR-F4392