



Artikel | B06050-00

WGR 1240

Discovery Marine Optischer Rauchmelder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Optischer Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip (Vorwärtsstreuung)
- Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache Adressierung mittels patentierter XPERT-Card im Meldersockel
- Der komplett elektronikfreie* Meldersockel minimiert den Wartungs- und Modifikationsaufwand.
- Automatische Ruhewertnachführung integriert
- 5 unterschiedliche EN54-zertifizierte Betriebsmodi (Empfindlichkeiten) in Melder integriert und über die Zentrale auswählbar
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Wind oder Luftdruckschwankungen
- 360°-Alarm-Sichtbarkeit durch 2 LEDs
- 4 Bytes fester Speicher (EEPROM) z.B. zur Speicherung des letzten Revisionsdatum
- Unverzögliche Alarmmeldung durch Alarm-Bit
- Zeitloses elegantes Design
- Meldertest von der BMZ aus

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V
Ruhestrom normal	300 µA
Temperaturbereich	40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis max. 95%**
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 42mm (50mm inkl. Sockel)
Gewicht	105g (160g inkl. Sockel)
Material Gehäuse	PC (V-0 / UL 94)

ZERTIFIZIERUNGEN

EC-Zertifikat: 11-LD792467-EC1
Germanischer Lloyd: 47 725 - 03 HH

* nicht bei Isolatorsockel; **Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;