



Artikel | B06400-00

WGR 1240

XP95 IS Optischer Rauchmelder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Optischer Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip.
- Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache Adressierung mittels patentierter XPERT-Card. Die Platzierung der XPERT-Card und damit der Adressinformation im Meldersockel schützt vor Fehladressierungen nach Melderwechsel oder-wartung.
- Der komplett elektronikfreie* Meldersockel minimiert den Wartungs- und Modifikationsaufwand.
- Ruhewertnachführung mittels BMZ
- Zeitloses elegantes Design
- 5 unterschiedliche Alarmschwellen variabel über die BMZ einstellbar
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Wind oder Luftdruckschwankungen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	14 - 22 V DC
Ruhestrom normal	340 µA
Temperaturbereich	20°C bis +60°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95%
Farbe	weiß (ähnl. RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 42mm (x 50mm inkl. Sockel)
Gewicht	105g (157g inkl. Sockel)
Material Gehäuse	PC (V-0 / UL 94)

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2531-CPR-CSP10929
ATEX-Zertifikat: Bas02ATEX1289

* nicht bei Isolatorsockel; *Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;